

SC-BM2102-NL

2MP H.265 Motorize Bullet Kamera



Özellikler

Model NO.	SC-BM2102-NL
Kamera	
Resim Sensörü	1 / 2,8 inç SONY Starvis Arkadan aydınlatmalı CMOS Sensörü
Çözünürlük	2MP 1080P
Etkin pikseller	1945(H)*1097(V)
Sıkıştırma	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MIPEG
TV Sistem	PAL/NTSC
Elektronik Deklanşör Süresi	Otomatik: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
S/N Oranı	≥52dB
Tarama sistemi	Progressive
Video Çıkışı	Ağ
Reset Butonu	Opsiyonel
Lens	
Odak Uzaklığı	2.7-13.5mm
Odak Kontrolü	Otomatik
Lens Tipi	Motorize
Piksel	2MP
Gece görüşü	
Kızılötesi led	42μ x 4PCS
Kızılötesi mesafe	40M
IR Durumu	10 Lux By CDS Altında
IR Güç Açık	CDS Otomatik Kontrol
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4 Destekler
P2P	EVET, QR Kodunu Destekleyin
POE	İsteğe bağlı, Destek IEEE 802.3af
Video Gecikmesi	0.35 (Lan içinde)
Ana Akış 1	1920*1080@30fps
Ana Akış 2	/
Ana Akış 3	/
Alt Akış 1	720*480@30fps
Alt Akış 2	/
Alt Akış 3	/
Third stream	352*288@30fps
IE Tarayıcı	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Akıllı telefon	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Gündüz / Gece	
Gündüz / Gece	Renkli/ B&W (IR-CUT)
Görüntü Yapılandırması	Doyunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik, Ayna, 3D NR, Beyaz Dengesi, FLK (Titreşim Kontrolü)
Starlight	/
Koridor Şekli	/
Defog Modu	Destekler
ROI	/
BLC	Destekler
HDR	/
WDR	Destekler
Hareket Algılama	Destekler
Gizlilik Maskeleyme	3 Dikdörtgen Bölge
Kayıt Modu	NVR/NAS/CMS/Web
Dil	Çince, İngilizce, Bulgarca, Lehçe, Farsça, Almanca, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce, Japonca, Türkçe, İspanyolca, İbranice, İtalyan, Nederlands
Arabirimi	
Ses	Opsiyonel
Alarm	/
SD Kart Slotu	/
RS485	/
Genel	
Muhafaza	Plastik , IP66
Anti-cut Braket	Opsiyonel
IR Cut Filter	Destekler
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C RH95% Maks.
Depolama sıcaklığı	-20°C ~ +60°C RH95% Maks.
Güç kaynağı	DC12V±10%, 1000mA
Boyut	162(W) x 88(H) x 86(D)mm
Ağırlık	600g