

SC-DM2302-S 2.0 MP Motorize VF Ađ Dome Kamera



Key Features

- 1 / 2.8 "aşamalı tarama CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8 mm - 12 mm motorize Lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dual stream
- Digital WDR (Geniş dinamik alan)
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- 30 m'ye kadar IR mesafesi
- PoE (Ethernet üzerindeki güç)
- IP67, IK10

Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" progressive scan CMOS
Min. Aydınlatma	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON)
Deklanşör hızı	1/3 s to 1/100, 000 s, support slow shutter
Yavaş Deklanşör	Var
Auto-Iris	Yok
Gündüz/Gece	IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Açı Ayarı	Pan: 0 ° ila 355 °, eğim: 0 ° ila 70 °, dönüş: 0 ° ila 360 °
Lens	
Odak uzaklığı	2.8 - 12 mm Motorize
Açıklı	F1.6
Fokus	Oto
FOV	Yatay görüş alanı: 98 ° ila 34 ° Dikey görüş alanı: 52 ° ila 19 ° Diyagonal görüş alanı: 116 ° ila 40 °
Lens Montajı	Ø14
IR	
IR Mesafesi	30 m'ye kadar
Dalga boyu	850 nm
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Tipi	Başlangıç Profili / Ana Profil / Yüksek Profil
H.264+	Ana akım destekleri
H.265 Tipi	Ana Profil
H.265+	Ana akım destekleri
Video Bit Hızı	32 Kbps to 8 Mbps
Akıllı Özellikler	
ROI	Ana akım ve alt akış için 1 sabit bölge
Resim	
Max. Çözünürlük	1920 × 1080
Ana Akım Maks. kare hızı	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt Akış Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Görüntü Geliştirme	BLC, 3D DNR
Resim Ayarı	Doğgunluk, parlaklık, kontrast, netlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi
Gündüz / Gece Anahtarı	Otomatik, zamanlanmış
Ağ	
Ağ Depolama Alanı	Destek Micro SD / SDHC / SDXC kartı (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Alarm Tetikleme	Hareket algılama, video müdahale alarmı, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, yasadışı giriş
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,

	802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Genel fonksiyonlar	Tek tuşla sıfırlama, anti-titreşim, aynalama, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran
Firmware Version	5.5.2
API	ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI
Eşzamanlı Canlı İzleme	6 kanala kadar
Kullanıcı / Sunucu	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Yazılım	SNS 1000
İnternet Tarayıcısı	İIE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+
Arayüzey	
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω / BNC)
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila 50 ° C (-22 ° F ila 122 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC ± 25%, 5.5 mm koaksiyel güç fişi PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç Tüketimi ve Akımı	12 VDC, 0.8 A, Maks: 10 W; PoE: (802.3af, 37V ila 57V), 0.35A ila 0.2A, Maks: 12W
Koruma Standardı	IP67, IK10 TVS 2000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma
Malzeme	Metal & Plastik
Boyut	Kamera: Ø 141 mm × 99.9 mm (5.6" × 3.9") Pakette: 140mm × 140 mm × 154 mm (5.5" × 5.5" × 6.1")
Ağırlık	Kamera: Yaklaşık 830 g (1.8 lb.) Pakette: Yaklaşık 1070g (2.4 lb.)